



SETACRYL® GARANZIA DECENNALE

Madreperla S.p.A garantisce che tutti le lastre prodotte con il marchio Setacryl®, spessore da 3mm a 25mm, mantengono praticamente tutte le loro caratteristiche dopo 10 anni di esposizione agli agenti atmosferici.

Questa garanzia copre:

- trasmissione luce
- rigidità
- resistenza alla trazione

SETACRYL® – 1000 TRASPARENTE

1. Conservazione trasmissione luce

Le misurazioni della trasmissione luminosa si basano sulla norma ISO 13468 – 1 su campioni con uno spessore nominale di 3mm

- Setacryl® 1000 – minimo garantito alla consegna: 90%
- Setacryl® 1000 – minimo garantito 10 anni: 88%

2. Conservazione della rigidità

La deflessione dell'elasticità viene misurata in base alla norma ISO 178 su campioni che sono stati condizionati a 23°C e con al 50% di umidità relativa.

- Setacryl® 1000 – minimo garantito alla consegna: 3000 MPa
- Setacryl® 1000 – minimo garantito 10 anni: 2800 MPa

3. Conservazione della resistenza alla trazione

La resistenza alla trazione viene misurata in base alla norma ISO 527 su campioni che sono stati condizionati a 23°C e con al 50% di umidità relativa.

- Setacryl® 1000 – minimo garantito alla consegna: 65 MPa
- Setacryl® 1000 – minimo garantito 10 anni: 60 MPa

I campioni utilizzati per i test devono essere puliti, con superficie e bordi lisci. Lo spessore deve essere adeguato alla normativa standard utilizzata.

Periodo garantito

Questa garanzia decennale è valida dalla data certificata dalla fattura commerciale.

Applicazione della garanzia

La garanzia si limita alla sostituzione del materiale fornito. Sono esclusi tutti gli altri costi, come lavorazioni, installazioni, controllo o altro. La garanzia è limitata alla sola sostituzione gratuita delle lastre.

La garanzia non è valida quando:

- L'applicazione prevede il contatto delle lastre con prodotti aggressivi per il PMMA
- Le lastre vengono installate in un ambiente inquinato o corrosivo
- Le lastre sono state sottoposte a procedure di post-lavorazione inadatte al materiale e non adeguate per l'applicazione.

Condizioni di garanzia

Le lastre scriliche colate prodotte da Madreperla S.p.A devono essere trasportate, manipolate, lavorate, trattate, stoccate e installate seguendo le istruzioni del produttore.

Si prega di fare riferimento ai nostri documenti tecnici.

Altro

Per le lastre colorate Setacryl® il mantenimento della rigidità e la resistenza a trazione sono garantite secondo il paragrafo 2. And 3.

La trasmissione luce non è garantita e il mantenimento del colore non sono coperti da quest garanzia.

Il cliente deve essere a conoscenza delle istruzioni riguardanti il corretto stoccaggio e post lavorazione delle lastre.

Il cliente può richiedere informazioni e documenti pertinenti al nostro ufficio tecnico o commerciale o ai nostri distributori autorizzati.